

- Ecran 8" à LED
- Résolution 800 x 600
- Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz
- Trappe d'accès disque dur sécurisée
- 2 ports 10/100/1000 Mbps, 4 ports USB 2.0
- Encastrable ou Vesa 75
- Face avant IP 65 / NEMA 4



DESIGNATION :

Le MMI-4087AD, 8" TFT LCD, couleur est un panel PC industriel, sans ventilation, avec radiateur. Il est équipé d'un processeur Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz, disponible avec Compact Flash, Disque Dur 2.5" ou SSD extractible d'une capacité de votre choix et une mémoire pouvant aller jusqu'à 2 Go.

Compact, ce produit est idéal pour une utilisation dans les domaines Industriel, Agroalimentaire, Tertiaire, Médical, Transport et d'autres applications spécifiques de Contrôle/Commande.

PORTS

Ethernet	2 ports 10/100/1000 Mbps
USB	4 ports USB 2.0
VGA	1 port VGA (DB-15)
Série (DB-9)	1 port RS232 1 port RS232/422/485 *
Parallèle	Non
PS/2	Non
E/S Audio	Non
Compact Flash	1 port CF
Extension	Non

SPECIFICATIONS MECANIQUES

Face avant	IP65 / NEMA 4
Construction (Façade / Chassis)	Façade ABS Noir / Châssis Acier Noir
Alimentation	11-32 VCC±10% Boîtier externe : 11-32VCC/220VAC
Consommation	NC
Fixation	Encastrable / Vesa 75
Dimensions	231 x 176 x 76,3 mm
Découpes	222 x 167 mm
Poids	3,5 Kgs

SPECIFICATIONS ECRAN

Ecran	8" TFT LCD à LED
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	400 : 1
Résolution native	800 x 600
Technologie Tactile	Résistif ou Non Tactile
Angle de Vision	130/110
Durée de vie	50 000 H
Nombre de couleurs	262 144
Taille de l'écran	162 x 121 mm
Temps de réponse	15 ms
Dureté de surface	4G

CONFIGURATION

Processeur	Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz
Mémoire	1 x socket, DDR3 SDRAM jusqu'à 2 Go
Stockage : Disque Dur Extractible (Trappe d'accès sécurisé)	2,5" SATA 160 Go standard, 100 Go automotive, 320 Go industriel, Compact Flash ou SSD d'une capacité de votre choix *
OS	Windows Seven, Embedded Standard Seven, XP Professionnel, Embedded Standard, CE 6.0
Lecteurs	Non
Connexions *	Wifi, Bluetooth, GPRS *

SPECIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Sans ventilateur / radiateur
T° de fonctionnement	0°C~+50°C
T° de stockage	-30°C~+60°C
Humidité	10~90%@40°C sans condensation

1

ACCESSOIRES			
DESIGNATIONS	REFERENCES	DESIGNATIONS	REFERENCES
Pupitre Inox Potence au bras	KEPBI, KPPIED, KPBRAI	Rallonge WIFI	KEPWIFIR
Carte PCI Interne	Ethernet, Wifi A la demande	Clavier / Souris Etanche, Bluetooth	KC-L65E-38, KCL65T-38, KC-L106E-38, KCL106E-50, KC-L106T-50
Compact Flash	CFCARD- X = X désignant la capacité	Câbles	Cf liste des câbles



Photo non contractuelle (MMI-4156A)

REFERENCES : MMI-4087AD- R1A1816

- Tactile**
 - R = Tactile Résistif
 - X = Non tactile
- Mémoire**
 - 1 = 1Go
 - 2 = 2Go
- Processeur**
 - A18 = ATOM D525 Dual Core 1.8 GHz
- Disque dur**
 - 0 = sans disque dur
 - 10 = 100 Go automotive
 - 16 = 160 Go standard
 - 32 = 320 Go industriel
- SSD**
 - SM**X** = MLC
 - SS**X** = SLC
 - X** désignant la capacité
(Ex : SM8 pour SSD MLC 8Go)
- Compact Flash**
 - CF**X** = **X** désignant la capacité
(Ex : CF2 pour 2Go)
- Port série COM2**
 - 0 = RS232 (par défaut)
 - 1 = RS422
 - 2 = RS485

Document non contractuel